


UNI 5535 | DIN 6334



Aço; Inox A2;
Steel; Stainless Steel A2;
Acero; Acero Inoxidable A2;
Acier; Acier Inoxydable A2;
Acciaio; Acciaio Inossidabile A2;



Porca de ligação

Coupling nut | Tuercas hexagonal de prolongación | Écrou hexagonal haut | Dadi giunzione

d	P (1)	s	m	e min	peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg
M5	0.75	8	15	8.79	7
M6	1.00	10	18	11.05	8
M6	1.00	10	25	11.05	11
M8	1.25	13	24	14.38	19
M10	1.50	16	30	17.77	42
M12	1.75	18	36	20.03	63
M14	2.00	21	42	23.35	95
M16	2.00	24	48	26.75	120
M18	2.50	27	54	29.56	182
M20	2.50	30	60	32.95	235
M22	3.00	34	66	37.29	322
M24	3.00	36	72	39.55	410

Outras medidas sob consulta | Other measures upon request | Otras medidas solo bajo encargo | Autres mesures sur demande | Altre misure a richiesta

P (1) passo de rosca | thread pitch | paso de rosca | pas filetage | passo del filetto

Vários acabamentos. Peça-nos mais informações. | Surface treatment. Please ask us for more information. | Acabamientos variados. Pídenos más información. | Plusieurs finitions. Contactez-nous pour plus d'informations. | Ricopertura di superficie. A richiesta.



peças, pieces, piezas, pièces, pezzi