Renovador e Decapante

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Solúvel em água*
- ✓ *Limpa e revitaliza todo o tipo de madeiras*
- ✓ *Recupera o tom natural da madeira*
- ✓ *Limpa em profundidade*
- ✓ *Base Aquosa*
- ✓ *Secagem rápida*
- ✓ *Elevado Rendimento*

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Não estraga a madeira*
- ✓ *Não escurece nem desgasta a madeira*
- ✓ *Pode ser aplicado na vertical ou na horizontal*
- ✓ *Não é tóxico irritante nem nocivo*
- ✓ *Ação rápida do produto*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Espátulas
Impregnante Deck PW9
Impregnante Acetinado PW9
Luvas de Proteção

Renovador

Descrição do produto

Produto de base aquosa aquosa e praticamente inodoro que limpa e protege madeiras manchadas e envelhecidas com o decorrer do tempo.

Aplicações

- Todo o tipo de madeiras que necessitem de ser renovadas.

Características

- Elevado poder de limpeza e revitalização de madeiras manchas e envelhecidas pela intempérie, com o decorrer dos anos;
- Ação rápida e profunda, recuperando a tonalidade original da madeira, eliminando sujidades;
- Disponível em embalagem de 750 ml;
- Solúvel em água;
- Tempo de secagem de 1 a 2 horas;
- Pintável após 3 a 6 horas da aplicação;
- Rendimento de 10-12 m^2/Litro.

Instruções de aplicação

Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras.
Preparação do suporte: Eliminar o pó e sujidades antes de aplicar o produto.
Aplicação do produto: Aplicar o Renovador abundantemente com uma trincha sobre a madeira humedecida com água. Deixe atuar aproximadamente 20 a 30 minutos. No caso de manchas persistentes, repetir a operação no sentido do veio da madeira. Limpar a madeira com muita água (de preferência com alguma pressão), assegurando a eliminação em profundidade do produto aplicado.
Limpeza: Utilizar água.

Decapante Gel

Descrição do produto

Decapante em forma de gel para Madeiras de Interiores e Exteriores.

Aplicações

- Especialmente formulado para decapar todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como em exteriores

Características

- Elimina todo o tipo de pinturas e vernizes, não estragando a madeira;
- Não escurece nem desgasta a madeira:
- Excelente tixotropia;
- Pode ser aplicado tanto vertical como na horizontal;
- Rápida ação;
- Não é tóxico, nocivo nem irritante;
- Decapa outro tipo de materiais, tais como metal e ferro;
- 20 a 30 minutos de tempo de ação;
- Aspeto – Gel.

Instruções de aplicação

Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras, tanto em exteriores como interiores.
Preparação do suporte: Eliminar o pó e sujidades antes de aplicar o produto.
Aplicação do produto: Aplicar o Decapante com uma trincha em camadas abundantes sobre a madeira a decapar.
Aguardar aproximadamente 20 a 30 minutos e retirar o produto com uma espátula. Limpar a madeira com um diluente para eliminar em profundidade os restos do produto aplicado e deixar secar completamente. Repetir a operação até a madeira ficar totalmente decapada.
Limpeza: Utilizar diluente.

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

O Renovador e o Decapante não causam qualquer tipo de reações alérgicas na pele. De qualquer forma, em casos isolados em que a pele esteja em contato contínuo com o produto, pode ocorrer algum tipo de feridas e lacerações. Ou seja, o contacto contínuo e direto do produto com a pele devem ser evitados.
O Decapante é facilmente inflamável, mantenha o produto afastado de qualquer tipo de fonte de ignição ou chama.
Consulte com maior detalhe a Ficha de Segurança dos produtos (disponível sob pedido).

Condições de armazenamento e prazo de validade

Se armazenado dentro da embalagem original e a temperaturas a baixo dos 25ºC, tem validade de 24 meses desde a data de enchimento.

Embalagens e informação logística

O Renovador e o Decapante estão disponíveis em embalagens de 750 ml.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Garantia
A PECOL garante que o produto está devidamente armazenado, dentro da validade e das suas especificações.
A responsabilidade não excederá, em nenhum caso, o montante que se encontra descrito nas Condições de Venda da empresa.
Em nenhum caso, a PECOL é responsável por algum tipo de incidente ou danos consequentes.

Dados técnicos

	Renovador	Decapante
Viscosidade (Brookfield 10 rpm)	1500±300 cps	2000±1000 cps
Densidade	1,00 gr/cm³	1,06 gr/cm³
Tempo de Atuação	25 minutos	20-30 minutos
Aspeto	-	Gel
Ponto de Ebulição	>100°C	>55°C
Ponto de Inflamação	-	14°C
Validade dentro da embalagem	12 meses	12 meses

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
008837500000	Renovador PECOL WOOD CARE	Incolor	750 ml	1 Uni.	-
008847500000	Decapante Gel PECOL WOOD CARE	Incolor	750 ml	1 Uni.	-

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.