


# Óleo Teka e Tratamento



## Óleo Teka

### Descrição do produto

Impregnante revitalizador para qualquer tipo de madeira, tanto em interiores como em exteriores. Realça os tons naturais da madeira, potenciando o seu aspeto mais natural.

### Aplicações

- Adequado para todo o tipo de mobiliário de exterior que necessite de tratamento, seja de prevenção, manutenção ou revitalização.

### Características

- Disponível em Incolor;
- Confere um tratamento eficaz de proteção contra a ação da humidade e aumenta a resistência à ação da luz solar, permitindo que a madeira mantenha o seu aspeto mais natural possível;
- Acabamento sedoso;
- Não escorregadio;
- Não forma película;
- Hidrofobiza a madeira;
- Tempo de secagem de 1 hora;
- Pintável após 8 horas da aplicação;
- Rendimento de 10-12 m<sup>2</sup>/Litro.

### Instruções de aplicação

Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como exteriores.

Preparação do suporte: Eliminar os restos de vernizes ou outras pinturas antigas da Madeira, de forma a facilitar a penetração do óleo na madeira.

Aplicação do produto: Aplicar até saturação através de uma trincha ou rolo. Após 20 a 30 minutos, remover o excesso com um pano. Para um acabamento perfeito, uma vez seca a primeira demão, lixar suavemente e aplicar uma segunda demão com um pano.

Manutenção: Limpar a madeira a recuperar e aplicar novamente o Óleo Teka.

Limpeza: Utilizar aguarrás.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Acabamento sedoso
- ✓ Mantém o tom mais natural da madeira
- ✓ Elevada resistência aos raios U.V.
- ✓ Não forma película
- ✓ Não é escorregadio
- ✓ Hidrofobiza a madeira
- ✓ Secagem rápida



## Tratamento Anti-Caruncho

### Descrição do produto

Impregnante biocida em base solvente com uma excelente capacidade de penetração, tanto em madeiras duras como em madeiras gordurosas (coníferas e tropicais)

### Aplicações

- Adequado para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como em exteriores, que necessitem de tratamento e prevenção contra o ataque do bicho da madeira.

### Características

- Elevada percentagem de biocida (0,40%);
- Previne e trata as madeiras contra determinados insetos que atacam as mesmas;
- Depois de seco, pode ser pintado com todo o tipo de vernizes, sejam de base aquosa ou solvente;
- Disponível em embalagem de 1 e 5 Litros;
- Rendimento de 10 a 12 m<sup>2</sup>/Litro;
- Tempo de secagem de 1 hora;
- Pintável após 24 horas da aplicação.

### Instruções de aplicação

Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como exteriores.

Preparação do suporte: Eliminar os restos de vernizes ou outras pinturas antigas da Madeira, de forma a facilitar a penetração do produto.

Aplicação do produto: Aplicar com trincha, rolo, por imersão ou pulverização. Adequado para proteção de caráter preventivo.

Envernizamento: Deixar secar em profundidade antes de começar a aplicar o verniz. Uma vez seco podem ser aplicados vernizes, quer aquosos, quer em base solvente.

Limpeza: Utilizar aguarrás ou acetona.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Elevada percentagem de biocida (0,40%)
- ✓ Protege de ataques do bicho da madeira
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Compatível com base aquosa ou solvente

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Espátulas

Impregnante Deck PW9

Impregnante Acetinado PW9

Luvras de Proteção

## Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

O Óleo Teka não causa qualquer tipo de reações alérgicas na pele. De qualquer forma, em casos isolados em que a pele esteja em contacto contínuo com o produto, pode ocorrer algum tipo de feridas e lacerações. Ou seja, o contacto contínuo e direto do produto com a pele devem ser evitados.

O Tratamento Anti-Caruncho é um produto nocivo. Caso seja ingerido, não provocar o vômito e consulte imediatamente um médico especialista. Evitar o contacto com a pele. Caso entre em contacto com a pele, pode causar irritação ou pequenas feridas. Evitar a respiração direta dos vapores. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água corrente e consultar um médico especialista.

Consulte com maior detalhe a Ficha de Segurança dos produtos (disponível sob pedido).

## Dados técnicos

	Óleo Teka	Tratamento
Ponto de ebulição	>100°C	>100°C
Densidade	0,840 g/cm <sup>3</sup>	0,770 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de Secagem	1 Hora	1 Hora
Tempo para ser repintado ou lixado	24 Horas	24 Horas
Rendimento	10-12 m <sup>2</sup> /Litro	10-12 m <sup>2</sup> /Litro
Validade	12 meses	12 meses

## Condições de armazenamento e prazo de validade

Se armazenado dentro da embalagem original e a temperaturas a baixo dos 25°C, tem validade de 24 meses desde a data de enchimento.

## Embalagens e informação logística

O Óleo Teka está disponível em embalagens de 750ml. O Tratamento Anti-Caruncho está disponível em embalagens de 1 e 5 l.

## Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel  
Águeda - Portugal  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A PECOL garante que o produto está devidamente armazenado, dentro da validade e das suas especificações. A responsabilidade não excederá, em nenhum caso, o montante que se encontra descrito nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a PECOL é responsável por algum tipo de incidente ou danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
018860010001	Óleo Teka PECOL WOOD CARE	Incolor	5 l	1 Uni.	-
008860010000	Óleo Teka PECOL WOOD CARE	Incolor	1 l	1 Uni.	-
008850050000	Tratamento ANTI-CARUNCHO PECOL WOOD CARE	Incolor	5 l	1 Uni.	-
008850010000	Tratamento ANTI-CARUNCHO PECOL WOOD CARE	Incolor	1 l	1 Uni.	-