

Spray Zinco Mate P 25 **Special**



Descrição do Produto

O Spray de Zinco P25 é um spray anti corrosivo com elevada capacidade de cobertura, formando um duradoura película protetora que protege todas as superfícies metálicas de agentes atmosféricos. Este produto confere uma cor escura à superfície tratada.

Utilizações

- Proteção de superfícies metálicas contra a corrosão e os agentes atmosféricos;
- Retocar peças metálicas depois de soldadas, protegendo as montagens metálicas por um longo período de tempo. É também aplicado para renovar a proteção de peças galvanizadas, tais como barreiras de proteção, flanges, tubos, painéis, reservatórios, etc...

Características

- Excelente proteção contra a corrosão;
- Resiste a temperaturas até +120°C;
- Pintável após 12 horas da aplicação;
- Temperatura de aplicação: +15°C a +25°C.

Instruções de uso

As superfícies onde se vai aplicar o produto devem estar limpas, secas e completamente desengorduradas. Proteja as partes que não vão receber o produto.

Agitar bem a embalagem durante 2 minutos.

Aplique o produto em camadas finas a uma distância de aproximadamente 30cm.

No caso de desejar aplicar sucessivamente camadas, espere entre 5 a 8 minutos entre cada uma.

Deixe o produto secar ao ar durante aproximadamente 30 minutos. Se desejar acelerar o processo aqueça o substrato.

Quando terminar a utilização do spray, vire o aerossol de cabeça para baixo e pulverize até que comece a sair só o gás.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Cor cinza escuro
- ✓ Resistente até +120°C
- ✓ Pintável após 12 horas da aplicação
- ✓ Grande capacidade de cobertura
- ✓ Alta resistência à abrasão

PRODUTOS ASSOCIADOS

Óculos, luvas e máscaras
Discos de lamelas
Discos de corte
Consumíveis soldadura

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Não expor o spray ao sol nem a temperaturas superiores a +50°C.

Não pulverizar sobre chama ou corpos incandescentes. Mantenha-o longe de qualquer fonte de ignição. Não Fumar durante a aplicação.

Em caso de contacto com a pele e os olhos, lavar de imediato com água abundante e consultar um médico.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar os sprays a temperatura próxima dos +25°C. No caso de o spray atingir temperaturas abaixo dos +5°C, antes de o usar, colocá-lo à temperatura de aplicação.

O prazo de validade é de 36 meses se o produto for armazenado a uma temperatura compreendida entre os +5°C e os +30°C.

Embalagens e informação logística

Spray não recarregável. Embalagens de 400 ml.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001002500000	Spray Zinco Mate P 25 Special	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.