

Spray Lubrificante Multiusos P 240 Special



Descrição do Produto

O Spray Multiusos P 240 é um lubrificante à base de uma mistura de óleos minerais e aditivos. O produto atua rapidamente entre as partes enferrujadas e corroidas, de forma a eliminar os pontos de oxidação presentes no metal. Graças à sua excelente propriedade de penetração, o Spray P 240 é adequado para peças que estejam enferrujadas, engorduradas ou sujas. No final da aplicação, o produto deixa uma fina camada que lubrifica e previne a superfície de ferrugens.

Utilizações

- Lubrificante que liberta porcas, parafusos, cavilhas e acessórios que estejam enferrujados, assim como outro tipo de produtos de fixação tais como componentes metálicos em equipamento industrial ou automóvel;
- Excelente produto para ser utilizado em máquinas industriais, eixos de motores, armas de fogo, equipamentos desportivos, ferramenta manual, serras e brocas, motores elétricos, máquinas automáticas, fechaduras, dobradiças, corrediças de esferas, roldanas, porcas e parafusos e em todas as peças enferrujadas ou corroidas;
- Aplicável em qualquer superfície que deslize, movimente, gire ou com fricção;
- Limpe os restos de gorduras ou corrosão das peças antes de as lubrificar.

Dados técnicos

Base	Mistura de óleos de petróleo e aditivos	Mistura de óleos de petróleo e aditivos
Propulsor	Propano/Butano	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,715 g/ml	0,68 ± 0,1 g/ml
Cor	Amarelado	Amarelado
Odor	Baunilha	Baunilha
Ponto de ebulição	162°C	162°C
Ponto de inflamação	-97°C	-97°C
Temperatura de auto inflamação	+270°C	+270°C
Temperatura de funcionamento recomendada	-20°C a +120°C	-20°C a +120°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C	+5°C a +35°C
Pressão (+20°C)	4,0 Bar	4,0 Bar
Teor solventes	35%	84%
COV	480 g/l	380 g/l

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Contém PTFE (Teflon)
- ✓ Penetra no material, desoxidando as peças enferrujadas
- ✓ Reduz a fricção e o ruído
- ✓ Previne a corrosão
- ✓ Repele a água
- ✓ Desengordura e limpa peças
- ✓ Insolúvel em água

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Spray P 120
- Spray P 210
- Spray P 90
- Spray P 180

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Prazo de validade: 36 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001024000000	Spray Lubrificante Multiusos P 240 Special	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.
001024000200	P240 Spray Multiusos 200ml	-	-	200 ml	12 Uni.	576 Uni.