

# Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70



## Descrição do Produto

O Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70 foi desenvolvido especialmente para limpar, cuidar e proteger Superfícies de Aço Inox fosco e polido, quer seja em interiores ou exteriores. Este produto tem um efeito anti estático.

## Utilizações

- Remover e prevenir o aparecimento de impressões digitais;
- Eliminar películas gordurosas em tubos exaustores;
- Limpa grandes superfícies sem riscar;
- Deixa uma película protetora impermeável;
- Evita que as poeiras se colem novamente aos substratos.

## Instruções de uso

Agite bem a lata antes da aplicação. Pulverizar uniformemente uma película fina com a lata a cerca de 25 cm da superfície e limpe os excessos com um pano seco.

Em superfícies muito sujas, como por exemplo, zonas de cozinha, devem ser limpas com um produto de limpeza apropriado.



## Dados técnicos

Base	Solvente
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,693 g/ml
Cor	Incolor
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	-44°C
Ponto de inflamação	< 0°C
Temperatura de auto inflamação	> +200°C
Pressão do vapor (+20°C)	8,3 Bar
Teor solventes	94,3%
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
Resistência à temperatura	-17°C a +120°C
Característica especial	Efeito antiestático
COV	659,0 g/l

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Limpeza anti estática para Aço Inox
- ✓ Desengordura superfícies
- ✓ Repele poeiras
- ✓ Deixa uma camada protetora
- ✓ Incolor
- ✓ Quase inodoro

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Discos de lamelas  
Fio de solda inox  
Spray Inox P 30 Premium  
Discos de nylon

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

### Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001070000000	Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.