

Pincel de Retoque



Descrição do Produto

O Pincel de Retoque é um produto de elevada qualidade, de esmalte acrílico, para aplicar em alumínio, vidro, madeira, pedra e variados tipos de plásticos.

Uma vez aplicado, o resultado é um acabamento muito suave e uniforme, muito semelhante ao original. Pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores.

Utilizações

- Retocar peças de alumínio e metal;
- Pinturas de vários substratos, tais como: madeira, vidro, pedra e diversos tipos de plásticos;
- Elimina pequenas fendas/fissuras nas tintas dos automóveis.

Características

- Grande capacidade de cobertura;
- Excelente aderência em diversas superfícies;
- Boa fluidez, confere um acabamento suave;
- Secagem rápida;
- Adequado para aplicações tanto em interiores como em exteriores;
- Superfície de polimento;
- Resistente à intempérie, a raios U.V. e à prova de luz;
- Resistente ao choque, ao impacto e a riscos.

Instruções de uso

Antes de aplicar, leia cuidadosamente o rótulo do produto.

Remova ferrugens e sujidades das superfícies. A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. Se necessário, aplicar um primário.

Agite o Pincel de Retoque até ouvir o barulho das bolas de mistura. Para misturar bem os pigmentos de tinta, agite aproximadamente durante 2 a 3 minutos.

Para preencher pequenas fendas/fissuras, aplicar 2 a 3 camadas de produto (em intervalos de 20 minutos):

Limpe o pincel ligeiramente, de forma a não cair. De seguida, aplique generosamente sobre a fenda/fissura. Em fendas pequenas, aplique camadas o mais finas possíveis, a fim de evitar que o prejuízo aumente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ 100% esmalte acrílico
- ✓ Excelentes propriedades de cobertura e aderência
- ✓ Resistente a químicos e ao desgaste
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Para aplicações em interior ou exterior

Dados técnicos

Base	Copolímeros acrílicos	
Cor	8 cores disponíveis	
Odor	Solvente	
Grau de brilho (medido a 60° e de acordo com a norma DIN 67530)	Brilho	80 unidades
	Mate acetinado	30-35 unidades
	Mate	5-10 unidades
Eficiência	Depende da consistência e da cor do substrato: 12ml para pequenos pontos	
Tempo de secagem (a +20°C, 50% HR)	Pó seco	após 15 minutos
	Seco ao toque	40 minutos
	Curado	após aprox. 24 horas
	Pode ser polido	após aprox. 24 horas
Resistência a temperatura	até +80°C	
Estabilidade em armazém	5 anos se armazenado corretamente (temperaturas entre +10°C e +25°C, 60% HR)	
Embalagem	Pincel de retoque de 12ml	

Cores disponíveis



PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray P 500

Silicones

Spray Limpeza P 120

Caixa expositora

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Conteúdo sob pressão. Não fumar nem foguear enquanto estiver a utilizar o produto. Não aproximar de qualquer tipo de fonte de calor ou ignição. A lata pode explodir se aquecida demasiado.

Proteger a lata de raios solares e não expor a temperaturas acima dos +50°C. Não perfurar nem queimar, mesmo quando estiver vazia. Não pulverizar para uma chama ou qualquer material incandescente.

Evitar o contacto com a pele e os olhos, e não respirar os vapores libertados.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água, procurando assistência médica.

A ficha de dados de segurança está disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Os pinceis de retoque têm validade de 24 meses.

Embalagens e informação logística

Pincel de retoque de 12ml.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001490100000	Pincel de Retoque	RAL 9010	Branco	12 ml	6 Uni.	—
001491100000	Pincel de Retoque	RAL 9110	Branco	12 ml	6 Uni.	—
001460050000	Pincel de Retoque	RAL 6005	Verde	12 ml	6 Uni.	—
001462000000	Pincel de Retoque	RAL 6009	Verde	12 ml	6 Uni.	—
001470110000	Pincel de Retoque	RAL 7011	Cinza	12 ml	6 Uni.	—
001470370000	Pincel de Retoque	RAL 7037	Cinza	12 ml	6 Uni.	—
001480140000	Pincel de Retoque	RAL 8014	Castanho	12 ml	6 Uni.	—
001490050000	Pincel de Retoque	RAL 9005	Preto	12 ml	6 Uni.	—

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001400000001	Caixa com 8 pinceis retoque	RAL 9010	Branco	12 ml	8 Uni.	—
		RAL 9110	Branco	12 ml		
		RAL 6005	Verde	12 ml		
		RAL 6009	Verde	12 ml		
		RAL 7011	Cinza	12 ml		
		RAL 7037	Cinza	12 ml		
		RAL 8014	Castanho	12 ml		
RAL 9005	Preto	12 ml				