

Broca Craneana HSS para Coluna Magnética



Descrição do Produto

A Broca Craneana HSS para Coluna Magnética permite o corte de aço estrutural, ferro e ferro fundido, ligas leves e metais não ferrosos, de forma rápida e económica. Especialmente desenvolvida para placas espessas ou folhas de metal, tubos, vigas de ferro e aço estrutural. As Brocas Craneanas HSS estão preparadas para serem utilizadas em máquinas das mais importantes marcas disponíveis no mercado, como sejam: Alfa, BDS, Euroboor, Jancy, Magnetron, Rotabroach, Ruko, Milwaukee, etc...

Utilizações

- Todas os trabalhos em metal;
- Construção de aço estrutural.



Características

- Duas profundidades de corte: 30 mm e 50 mm;
- Diâmetros desde 12 mm até 60 mm;
- Diâmetro do encaixe: 3/4" (19,05 mm) weldon;
- Material M2;
- Dureza: 66-68 HRC;
- Para perfuração de aço até $R \leq 850 \text{ N/mm}^2$;
- Broca central disponível;
- Perfura 3-5 vezes mais rápido;
- Maior vida útil;
- Não deixa rebarba;
- Não necessita de furo de orientação ou furação faseada;
- Broca central $\varnothing 6,35 \times 7$ e $\varnothing 6,35 \times 102$





Dados técnicos

Broca Craneana HSS 30 mm



Broca Craneana HSS 50 mm



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Duas profundidades de corte: 30 mm e 50 mm*
- ✓ *Perfuração 3 - 5 vezes mais rápida*
- ✓ *Não deixa rebarba*
- ✓ *Maior vida útil*
- ✓ *Adaptável a quase todas as máquinas disponíveis no mercado*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Oleo de Corte e Furar P 220
 Brocas HSS
 Parafusos hexagonais
 P225 Óleo corte Soluvel

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.

Tenha em atenção as instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

Embalagens e informação logística

As Brocas Craneanas HSS para Coluna Magnética são embaladas individualmente em caixa plástica.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 - Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Tabela de Velocidades Recomendadas (RPM)

DIÂMETRO DA BROCA	MATERIAL A FURAR		
	AÇO	FERRO	ALUMÍNIO
Ø 12 - 14	730	265	730
Ø 15 - 17	600	215	600
Ø 18 - 20	500	168	500
Ø 21 - 23	430	150	430
Ø 24 - 26	380	130	380
Ø 27 - 30	330	115	330
Ø 31 - 34	290	100	290

DIÂMETRO	BROCA CRANEANA HSS PARA COLUNA MAGNÉTICA						WELDON	QTD. EMBALAGEM
	30 mm			50 mm				
	CÓDIGO	I	L	CÓDIGO	I	L		
12 mm	030321012000	40 mm	63 mm	050321012000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
13 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
14 mm	030321014000	40 mm	63 mm	050321014000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
15 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
16 mm	030321016000	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
17 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
18 mm	030321018000	40 mm	63 mm	050321018000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
19 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
20 mm	030321020000	40 mm	63 mm	050321020000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
21 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
22 mm	030321022000	40 mm	63 mm	050321022000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
23 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
24 mm	030321024000	40 mm	63 mm	050321024000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
25 mm	030321025000	40 mm	63 mm	050321025000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
26 mm	030321026000	40 mm	63 mm	050321026000	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
27 mm	030321027000	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
28 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
29 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
30 mm	030321030000	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
31 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
32 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
33 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
34 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
35 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
36 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
37 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
38 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
39 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
40 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
41 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
42 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
43 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
44 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
45 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
46 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
47 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
48 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
49 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
50 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
55 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.
60 mm	—	40 mm	63 mm	—	60 mm	83 mm	19,05 mm	1 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
030321000000	Broca Centradora HSS Coluna Magnética 30 mm	1 Uni.
050321000000	Broca Centradora HSS Coluna Magnética 50 mm	1 Uni.