

# Discos de Rebarbar



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Elevada remoção de material
- ✓ Elevada durabilidade
- ✓ Rebarbar confortável
- ✓ Baixo ruído e vibração
- ✓ Extremamente eficiente

## Disco de Rebarbar Aço Premium

### Descrição do Produto

O Disco de Rebarbar Aço Premium Pecol proporciona um desbaste agressivo e uma excelente vida útil. Os discos de rebarbar podem ser usados nas mais variadas formas de polimento, tais como chanfros, esquadrias, e soldaduras em metais ferrosos.

Os Discos de Rebarbar Premium Pecol são produzidos de acordo com os mais rigorosos standards de qualidade. Os riscos para o operador são diminutos devido ao baixo nível de vibração e elevada estabilidade durante a utilização do disco.

### Utilizações

- Especialmente desenvolvido para polir soldaduras, nivelar chanfros, rebarbar, polimento de superfícies e esquadrias.
- Usar preferencialmente em máquinas pneumáticas e rebarbadoras com a potência adequada.

### Restrições de uso

- Não exceder as rotações máximas aconselhadas constantes no disco.
- Nunca usar um disco partido.
- Não exercer pressão sobre o veio central da rebarbadora.
- Nunca usar uma máquina sem resguardo de protecção.
- Não usar um disco de rebarbar para cortar.
- Não armazenar os discos de rebarbar em locais humidades ou com temperaturas extremas.

### Certificados

O Disco de Rebarbar Premium Pecol é produzido de acordo com as seguintes normas:

- EN12413 (Europa)
- OSA (Organização para a Segurança de Abrasivos)



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Excelente relação qualidade/preço

## Disco de Rebarbar Aço

### Descrição do Produto

O Disco de Rebarbar Classic Pecol tem uma excelente relação qualidade preço, tendo em conta a relação entre a capacidade de remoção de material e a durabilidade do disco.

Pode ser usado em todas as actividades na indústria de metal tem uma excelente relação qualidade preço em todo o tipo de aplicações.

### Utilizações

- Polimento de superfícies, desbaste de soldaduras, chanfros, rebarbar cordões de soldadura em esquadrias.
- Pode ser usado em qualquer tipo de rebarbadora.

### Restrições de uso

- Não exceder as rotações máximas aconselhadas constantes no disco.
- Nunca usar um disco partido.
- Não exercer pressão sobre o veio central da rebarbadora.
- Nunca usar uma máquina sem resguardo de protecção.
- Não usar um disco de rebarbar para cortar.
- Não armazenar os discos de rebarbar em locais humidades ou com temperaturas extremas.

## PRODUTOS ASSOCIADOS

- Rebarbadoras
- Discos de lamelas
- Luvas, óculos, máscaras descartáveis e sapatos de segurança
- Spray de Zinco

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
- Use luvas de segurança, proteção para os olhos (óculos) e proteção de poeiras (máscara).
- Nunca use um disco danificado.

Siga as instruções de montagem do disco e tenha em conta as restrições anunciadas no rótulo. Retire todas as chamas, combustíveis, materiais inflamáveis ou explosivos da zona de trabalho antes de iniciar as operações. Utilize os discos de rebarbar única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas que tenham sido concebidas para o efeito. Não utilize os discos de rebarbar para cortar. Manuseie sempre a máquina com ambas as mãos. Não aplique demasiada pressão sobre o disco.

### Condições de armazenamento

Armazene os discos em locais com temperaturas entre +5°C e +45°C e com humidade relativa entre 45% e 65%. Não expor os discos a ambientes gelados e com elevada humidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes. Certifique-se que o prazo de validade do disco está conforme. O tempo de vida útil de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de produção. A data de validade está marcada na anilha metálica. Nunca use discos fora do prazo de validade.

### Embalagens e informação logística

Os discos de rebarbar aço premium pecol são embalados numa caixa plástica cilíndrica com 10 unidades por caixa. Os discos de rebarbar aço pecol são embalados numa caixa de cartão com 10 unidades por caixa.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ [scpindustria@pecol.pt](mailto:scpindustria@pecol.pt) / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMA	DIMENSÕES	MAX. RPM	QTD. EMBALAGEM
007200651150	Disco de Rebarbar Premium 115x6,4	côncavo	115 x 6,4 x 22,23	13300	10 Uni.
007200651250	Disco de Rebarbar Premium 125x6,5	côncavo	125 x 6,4 x 22,23	12250	10 Uni.
007200651800	Disco de Rebarbar Premium 180x7	côncavo	180 x 7,0 x 22,23	8500	10 Uni.
007200652300	Disco de Rebarbar Premium 230x7	côncavo	230 x 7,0 x 22,23	6600	10 Uni.
007200641151	Disco de Rebarbar Aço 115x7 - PECOL MASTERCUT	côncavo	115 x 7,0 x 22,23	13300	10 Uni.
007200641251	Disco de Rebarbar Aço 125x7 - PECOL MASTERCUT	côncavo	125 x 7,0 x 22,23	12250	10 Uni.
007200641801	Disco de Rebarbar Aço 180x7 - PECOL MASTERCUT	côncavo	180 x 7,0 x 22,23	8500	10 Uni.
007200642301	Disco de Rebarbar Aço 230x7 - PECOL MASTERCUT	côncavo	230 x 7,0 x 22,23	6600	10 Uni.