

Rolos Abrasivos para Polimento e Pré-Polimento



Rolo de Nylon 100x100

Utilizações

- Disco produzido em nylon impregnado com grãos de abrasivo;
- Ideal para limpar e desincrustar soldaduras, ferrugem incrustada, oxidações e revestimentos, limpeza de barrotes de madeira sem remover a matéria prima base (o mesmo efeito de jato de areia);
- Para usar em metais, madeira e tijolo;
- Dimensões: 100 x 100 x 19 mm (diâmetro x Largura x furo).



Rolo Resina 105x100

Utilizações

- Disco produzido em borracha suave impregnada com grãos de abrasivo;
- Ideal para remoção de pequenos riscos e indicado para um efeito brilhante, acabamento linear com textura. Indicado também para madeiras suaves;
- Para usar em aço inox, metais não ferrosos e madeira;
- Dimensões: 105 x 100 x 19 mm (diâmetro x Largura x furo).



Rolo Feltro (merino) 100x50

Utilizações

- Rolo produzido em feltro merino comprimido;
- Ideal para um polimento inicial e acabamento brilhante espelhado de chapas metálicas. Usar sempre com pastas de polimento;
- Para usar em aço inox e metais não ferrosos;
- Dimensões: 100 x 50 x 19 mm (diâmetro x Largura x furo).

PRODUTOS ASSOCIADOS

Polidora de rolos e cintas

Pastas de polimento

EPI

Spray de Inox P 30

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscara de proteção.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os rolos somente em máquinas devidamente preparadas e adequadas para o efeito.

Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a polidora. Não aplique força demasiada no rolo.

Condições de armazenamento

Armazene os rolos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes.

Embalagens e informação logística

Os rolos são embalados à unidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpiindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRÃO	DIÂMETRO	LARGURA	FURO	QTD. EMBALAGEM
006605101000	Rolo de Nylon p/ Polidora 100x100x19	-	100	100	19	1 Uni.
006607101001	Rolo de Resina p/ Polidora 105x100x19	-	105	100	19	1 Uni.
006610050000	Rolo de Feltro (Merino) p/ Polidora 100x50x19	-	100	50	19	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.