

# Discos Polimento Diamantado - Linha Pedra



## Disco Desbaste de Pedra

### Descrição do Produto

O disco diamantado de polimento é adequado para desbastar e lixar pedras naturais e artificiais como por exemplo o granito. Produzido com um design especial, os discos de polimento têm uma excelente durabilidade e são indicados para um polimento rápido e suave.

Pode ser usado em betão, pedra natural, granito e outros materiais de alvenaria.

### Características

- Para uso profissional;
- Muito rápido no desbaste e com uma remoção agressiva de material;
- Inclusão na alma do disco de diversas coroas diamantadas;
- Para usar em rebarbadoras.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø DISCO	ROSCA	DIMENSÕES SEGMENTOS	QTD. EMBALAGEM
008313000100	Disco Desbaste de Pedra	100	M14	20x7	1 Uni.
008313000180	Disco Desbaste de Pedra	180	M14	20x7	1 Uni.



## Discos de polimento de pedra natural com velcro

### Descrição do Produto

Os Discos de polimento de pedra natural com velcro são produzidos com diamante de alta qualidade e uma resina altamente resistente. São concebidos para acabamento de superfície planas e boleadas em granito e mármore.

A sua forma flexível permite a sua utilização em várias superfícies. As diferentes cores do velcro são usadas para facilitar a identificação dos tipos de grão. O orifício central e o padrão na superfície do disco permitem a utilização do mesmo com água, durante o processo de polimento.

### Características

- Disponível em sete grãos assegurando assim um processo de polimento perfeito;
- Para o acabamento em mármore, granito, etc;
- Superfície de velcro para a rápida mudança de disco;
- Disponível no diâmetro de 100mm.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Ideal para um acabamento perfeito em pedra e betão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø DISCO	Ø FURO	GRÃO	POLIMENTO A ÁGUA/SECO	QTD. EMBALAGEM
-	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	60	a água	1 Uni.
007590401000	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	100	a água	1 Uni.
-	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	200	a água	1 Uni.
007590404000	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	400	a água	1 Uni.
007590408000	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	800	a água	1 Uni.
007590415000	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	1500	a água	1 Uni.
-	Disco Polimento Pedra Natural	100	22,23	3000	a água	1 Uni.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadora

Discos diamantados

Brocas SDS plus

Luvas, máscaras e sapatos de segurança

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Os produtos desta categoria são rotulados com os pictogramas de segurança adequados em conformidade com as recomendações de segurança FEPA.



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança



Não usar o disco se estiver partido

- Use os discos polimento Pecol apenas em máquinas construídas para a sua utilização;
- Verifique o sentido de rotação. A direcção da seta no disco e o sentido de rotação da máquina devem ser idênticos;
- Assegurar que as mós de diamante estão bem presas e centradas;
- O furo central do disco de polimento deve ser idêntico ao diâmetro do dispositivo da máquina;
- Limpar a flange antes da aplicação do disco. Verificar se o disco é fixado de acordo com as instruções;
- Para além dos óculos de protecção, protectores auriculares, luvas e máscaras de protecção contra poeira, usar protecção facial, aventais de couro e botas de segurança;
- Não exceder a velocidade máxima de operação. Respeitar as rotações máximas por minuto;
- Não trabalhar ininterruptamente com os discos de polimento, permita que o disco arrefeça;
- Não usar os discos de polimento bruscamente, não funcionam correctamente se efectuar movimentos bruscos. Evitar pancadas com os discos de polimento;
- Não aplicar pressão excessiva nos discos de polimento, o peso da máquina é suficiente;
- Assegurar que o disco de polimento que vai usar é adequado para o material a ser trabalhado.