

Maçarico de Cartucho PEC 1650 PZ



Descrição do Produto

Os maçaricos de cartucho oferecem uma solução económica e de elevada performance para as mais variadas operações, tais como brasagem, soldadura e trabalhos domésticos.

Estes maçaricos são bastantes potentes, robustos, ergonómicos e bastante confortáveis de manusear.

Os maçaricos trabalham com cartuchos de gás que devem estar corretamente instalados, estes cartuchos não devem ser removidos sem estarem completamente vazios.

Utilizações

• Particularmente indicado para pequenas soldaduras, reparações, trabalhos domésticos, moldagem e aquecimento de plásticos, decapagem de pinturas e combustão de madeira.

Características

- Com sistema de ignição (isqueiro) automático
- Fornecido com queimador em latão de 28 mm
- Consumo de gás: 127 g/h
- Temperatura da chama: 1600°C
- Corpo: Plástico
- Peso: 415 gr.
- Tempo de trabalho: > 1h40m (com cartucho de 190 gr.)
- Ajuste preciso da chama através do regulador de chama
- Funciona com cartucho perfurável de gás de 190gr.
- Potência: 1,76kW

Instruções de uso

IMPORTANTE: Leia cuidadosamente as instruções de manuseamento do produto antes da aplicação do cartucho de gás. Mantenha as instruções de uso para leitura posterior.

Aplicação do cartucho de gás

Este maçarico de cartucho deve ser usado apenas com o cartucho de gás PECOL. Pode tornar-se perigoso o uso do maçarico com outro cartucho de gás. Na substituição do cartucho de gás, faça-o sempre em local bem ventilado, preferencialmente no exterior e nunca próximo de uma fonte de ignição, longe de outras pessoas.

Verifique se o queimador está desligado antes de retirar o cartucho de gás.

Verifique se o cartucho de gás está vazio antes de o substituir (agite-o para verificar se ainda contém líquido no seu interior).

- 1 - Desenrosque a mola de aperto que segura o cartucho de gás;
- 2 - Insira um novo cartucho de gás;
- 3 - Assegure-se que o cartucho de gás está firme no interior do maçarico;
- 4 - Assegure-se que a mola de aperto está na posição correta e em bom estado. Se a mola de aperto não está em bom estado, NÃO USE O MAÇARICO e contate o fornecedor;
- 5 - Enrosque a cabeça do maçarico à do corpo metálico de forma a perfurar o cartucho de gás.

Para trabalhar

Numa superfície plana, regule a válvula para um posição média e pressione o botão de isqueiro imediatamente após a abertura da válvula, várias vezes repetidamente se necessário.

Após acender o maçarico, aguarde cerca de 1 min e 30 segundos antes de move-lo para evitar que a chama abra e não seja consistente (volte a apoiar o maçarico e aguardar 30 segundos até estabilizar).

Use apenas em local bem ventilado.

Caudal: 127 g/h (1.76 kW)

Desligar o maçarico

Regule a válvula para a posição «-», até estar completamente vedada. Quando desligar o maçarico, verifique se não continua a ser gás libertado.

Mau funcionamento

Em caso de mau funcionamento, o maçarico deve ser devolvido ao distribuidor ou fornecedor.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ **Compacto e leveiro**
- ✓ **Ideal para brasagem e trabalhos domésticos**
- ✓ **Diâmetro do queimador: 28 mm**
- ✓ **Temperatura: 1600°C**
- ✓ **Consumo de gás: 127 g/h**
- ✓ **Com acendimento automático (Piezo elétrico)**

PRODUTOS ASSOCIADOS

Cartuchos de gás

EPI

-

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Gás extremamente inflamável sobre pressão.

Proteger dos raios solares e conservar em ambiente fresco e seco.

Não expor a temperaturas superiores a 50°C (120°F).

Não tirar o cartucho do aparelho após a instalação, excepto se já estiver vazio.

Instruções de uso: desapertar totalmente a aperte superior do aparelho. Substituir a junta de vedação sempre que esta estiver danificada ou colocar uma nova se estiver perdida. Colar o cartucho no seu suporte e enroscar a parte superior até ao fim.

Substituição do cartucho vazio: operar em ambiente bem ventilado e longe de fontes de calor. Fechar a torneira do aparelho. Certifique-se que o cartucho está vazio (agitar para ouvir o ruído provocado pelo líquido).

Embalagens e informação logística

Armazenar num local seco e fresco com uma temperatura ambiente inferior a 50°C. Evitar qualquer risco de danos físicos para os recipientes (corrosão, ação mecânica). Os cartuchos de gás devem estar armazenados em local bem ventilado, afastado de locais onde produtos oxidantes ou de queima (oxigénio, óxido nítrico) estejam armazenados.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes 3750 -403
Espinhel, Águeda - Portugal
☎ +351 234 612 900 | 📠 +351 234 234 612 901
✉ apoioaocliente@pecol.pt
www.pecol.eu

Garantia

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
037000000005	Maçarico de Cartucho Pec 1650 PZ	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.