

Maçarico Turbo a Gás MG500 / MG600



MG500

MG600

Descrição do Produto

Maçarico turbo multifuncional com consumo moderado de gás. Maçarico bastante versátil e útil, quer em situações de manuseamento doméstico como profissional, tais como: trabalhos de impermeabilizações, asfaltamento e sistemas de aquecimento.

Fácil de manipular, devido ao seu gatilho que garante um excelente controlo da intensidade da chama em posição piloto até à potência máxima.

Trabalham com garrafas GPL (gás petróleo liquefeito), e está disponível com queimadores de diferentes diâmetros que debitam várias potências.

Utilizações

- O maçarico turbo a gás PECOL é ideal para soldaduras, brasagem, decapagem de pinturas, asfaltamento, impermeabilizações e outros trabalhos de aquecimento.
- Também adequado para a desinfestação de insetos.

Características

- MG500 - Queimador de diâmetro 50 mm, comprimento da tocha 400 mm;
- MG600 - Queimador de diâmetro 60 mm, comprimento da tocha 600 mm;

Instruções de uso

IMPORTANTE: Ler cuidadosamente as instruções de manuseamento do produto antes da primeira utilização.

Antes de usar: certificar-se que o tubo de borracha de conexão entre o maçarico e a garrafa esteja fixo de forma sólida nas extremidades e que seja apropriada para a pressão.

Como ligar: Abrir as torneiras, começando pela garrafa, depois a do regulador de pressão e por fim a do maçarico. Esta última deve ser aberta moderadamente. Por fim aproximar uma chama na parte inferior da boca do queimador.

Uso: A intensidade da chama é regulada através da abertura ou fecho da torneira. Com o gatilho obtém rapidamente a chama desejada, ao soltar, a chama retorna automaticamente à sua regulação mínima.



Acessórios



VÁLVULA DE LIGAÇÃO P/ GARRAFA CAMPING
cod.: 037000000024

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Decapagem, asfaltamento e impermeabilização
- ✓ Controlo da chama por gatilho
- ✓ Disponível com queimadores com potência de 28 kW a 35 kW

PRODUTOS ASSOCIADOS

Maçarico

Válvula de ligação

Óculos de proteção

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Gás extremamente inflamável sobre pressão.

Proteger dos raios solares e conservar em ambiente fresco e seco.

Não expor a temperaturas superiores a 50°C (120°F).

Não tirar o cartucho do aparelho após a instalação, excepto se já estiver vazio.

Instruções de uso: desapertar totalmente a aperte superior do aparelho. Substituir a junta de vedação sempre que esta estiver danificada ou colocar uma nova se estiver perdida. Colar o cartucho no seu suporte e enroscar a parte superior até ao fim.

Substituição do cartucho vazio: operar em ambiente bem ventilado e longe de fontes de calor. Fechar a torneira do aparelho. Certifique-se que o cartucho está vazio (agitar para ouvir o ruído provocado pelo líquido).

Embalagens e informação logística

Armazenar num local seco e fresco com uma temperatura ambiente inferior a 50°C. Evitar qualquer risco de danos físicos para os recipientes (corrosão, ação mecânica). Os cartuchos de gás devem estar armazenados em local bem ventilado, afastado de locais onde produtos oxidantes ou de queima (oxigénio, óxido nítrico) estejam armazenados.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes 3750 -403
Espinhel, Águeda - Portugal
☎ +351 234 612 900 | 📠 +351 234 612 901
✉ apoioaocliente@pecol.pt
www.pecol.eu

Garantia

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
037600000501	Maçarico Turbo MG500	1 Uni.
037600000601	Maçarico Turbo MG600	1 Uni.